No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
商品画像																									
メーカー名	(株)エンジニア	トラスコ中山(株)	オルファ(株)	トラスコ中山(株)	明邦化学工業(株)	トラスコ中山(株)	トラスコ中山(株)	トラスコ中山(株)	萩原工業(株)	スリーエム ジャパン(株)電力マーケット営業部	本田技研工業(株)	トラスコ中山(株)	(株)ハタヤリミテッド	トラスコ中山(株)	トラスコ中山(株)	ナカバヤシ(株)	トラスコ中山(株)	コールマンジャパン	コールマンジャパン	(株)越智工業所	(株)ミツギロン	トラスコ中山(株)	トラスコ中山(株)	トラスコ中山(株)	TONE(株)
商品名	エンジニア メンテナンスキット	TRUSCO 万能ハサミ(コンパクトタイプ)	OLFA ハイパーL型(ネジロック)	TRUSCO バンパーボックス 全長394mm	メイホー トムケースSS	TRUSCO ケーブルタイ幅2．5mm×155mm最大結束φ39耐候	TRUSCO ケーブルタイ 幅3．6mmX292mm最大結束φ82	TRUSCO デジタルマルチテスタ	萩原 タービン養生クロステープ 50mmX25M タテヨコ手切れ	3M ビニールテープ 117 黄 50mmX20m	HONDA 防音型インバーター発電機 900VA(交流／直流)	TRUSCO ポケット鋼製巻尺 スチール 10m	ハタヤ 防雨型2P接地付延長コード10m イエロー	TRUSCO カルテオ 折畳 780X490 黒 スチュパー付	TRUSCO THC型コンテナ 有効内寸375X245X244 透明	ナカバヤシ 用箋挟／クリップボードNEWA4／E型	TRUSCO PP テープ 幅50mmX長さ150m 白	イージーキャノピーST II／220 グリーン	ピクニックテーブルセット	KOK 集会用テントウエイト 20KG	ミツギロン 注水式重石バリストンイエロー 510×165×高さ175	TRUSCO ブルーシート#3000 幅3．6mX長さ5．4m	TRUSCO マジックテープ 幅付A側 幅25mmX長さ25m 白	TRUSCO αメリヤスウエス 汎用タイプ 10kg	TONE LED付ピックアップツール
発注コード	288-2566	402-6764	276-6337	133-4999	481-8920	450-6294	215-3823	274-3507	413-9941	356-0180	470-6820	342-9776	370-3282	454-8311	390-7309	398-6501	360-6902			457-2921	329-8744	232-1874	361-9389	299-7941	495-9272
品番	KS-06	TBH-140	192B	TFP-395	SST	TRCV-150SSW	TRCV-292W	TDE-200A	TY001-5025TYG	117 YEL 50X20	EU9IGBJNT	PKM-10	FX-103K-Y	MPK-720-BK-SS	THC24B	SD-QB-A4EN	TPP-50150	2000017211	2000010516	KOK-W20	8036	BSA-3654	TMAN-2525-W	TMU-10A	PT01
オプション	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	TM	–	–								
オレンジブック価格(税抜)	18,038	2,357	566	1,860	146	231	643	4,815	353	480	110,000	1,725	5,700	17,229	1,594	331	157	10,980	20,000	10,500	1,000	3,017	9,000	27,480	1,857
発注単位	1S	1丁	1丁	1個	1個	1袋(100本)	1袋(100本)	1個	1巻	1巻	1台	1個	1本	1台	1個	1個	1巻	1台	1台	1個	1個	1枚	1巻	1箱	1本
仕様	●ケース寸法(mm)開口×奥行×高さ:310×225	●刃長(mm):54	●刃厚:0.5mm	●シリンダ錠取付可能(別売)	●外寸(mm)開口×奥行×高さ:103×73×23	●屋外用	●屋外用	●検波方式:平均値整流(MEAN)	●粘着力:3N/10mm(対ステンレス)	●粘着力:2.8N/10mm	●定格出力(交流)	●標準強力:20N	●電線種:ソフトVCT	●完成品	●容量(L):24.0	●緩具:金属製クリップ式緩具	●色:白	●色:グリーン	●テーブル:約95×70×48/70(h)cm	●直径(mm):250	●色:イエロー	●色:ブルー	●弱粘着のりつきタイプ	●色:ホワイト	●電源:ボタン型アルカリ乾電池(LR44)×3個(付
	●セット内容(点):20	●刃厚(mm):6.5	●全長(mm):168	●色:ブラック／ブルー	●有効内寸(mm)開口×奥行×高さ:95×55×19	●使用温度範囲:-40～88℃	●使用温度範囲:-40～80℃	●最大表示:1999カウント	●引張強度:35N/10mm	●引張強度:25N/10mm	●使用燃料:LPG(液化ブタン／指定カセットボンベ)	●JIS1級	●色:イエロー	●自在キャスター、固定キャスター各2個	●色:透明	●タイプ:A4・タテ型	●標準幅(mm):50	●収納時サイズ:約φ20×115cm	●ベンチ:約97×28×41.5(h)cm	●色:グレー	●奥行(mm):165	●厚み:0.25mm	●色:白	●厚み:約0.55mm	●光源:白色LED1個
	●質量(kg):2	●全長(mm):138.5	●適合替刃:LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・	●外寸(mm)開口×奥行×高さ:394×205×152	●コマ数:8	●耐候性タイプ	●耐候性タイプ	●幅×奥行×高さ:70×32×138mm	●色:グリーン	●使用温度範囲:10～90℃	※燃料は東邦金属工業(株)のカセットボンベをご使用ください。	●455mmピッチ表示.あり	●電線仕様長さ(m):10.0	●滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取りけけねじ部に小	●外形寸法(mm)開口×奥行×高さ:435×296×250	●質量(g):210	●長さ(m):150	●使用時サイズ:約220×220×227(h)cm	●収納時:(約)約97×13×28(h)cm	●高さ(mm):101	●高さ(mm):175	●引張強度:縦650N/5cm、横610N/5cm	●幅(mm):25	●重量:約160g/[[平米]]	●LED照度:3lm(ルーメン)
	●質量:2kg	●質量(g):86	●質量(g):86	●有効内寸(mm)開口×奥行×高さ:355×152×57	●色:クリア	●色:黒	●UL規格品(94V-2)	●電源:単4乾電池×2本(別売)	●幅(mm):50	●電気絶縁性	●燃料容量(g):500(カセットガス2本の容量)	●テープ長さ(m):10	●電線仕様太さ(mm[[の2乗]]):2	●ストッパー付	●有効内寸(mm)開口×奥行×高さ:375×245×244	●質量:210g	●質量(g):110	●付属品:ベグ、ロープ、キャリーバッグ	●総重量：(約)12.2kg	●切清幅(mm):50.0	●間口(mm):510	●耐久期間:約1年	●長さ(m):25	●箱入り(10kgタイプ)
		●質量:86g	●質量:86g	●質量(kg):1.1	●質量:42.6g	●幅(mm):2.5	●屋外用	●直流電圧(V):600	●長さ(m):25	●手で切断可能	●使用温度範囲(℃):5～40	●テープ幅(mm):10	●電線仕様芯数(C):3	●取り替えキャスター=TYSFHC-100SEL(自在)、TYSR-100SEL(固定)	●適用カード差し(別売):–		●質量:110g		●付属品:ベンチカバー	●適合テント:E-テント	●質量:480g	●伸度:縦20%、横17%	●厚み(mm):2.1	●糸の太さ:#24	●マグネット径(mm):13
				●質量:1.1kg		●長さ(mm):155	●最小結束径(mm):7	●交流電圧(V):600	●厚み(mm):0.12	●色:イエロー	●連続運転可能時間(h)；約2.2～約1.1 [1/4負荷～定格負荷]	●テープ厚(mm):0.17	●コンセント仕様定格:2P・15A・125V アース付	●折りたたみハンドルタイプ	●適合フタ(別売):THC-1324BF-TM				●質量:20kg		●重量:148g/[[平米]]	●粘着剤:合成ゴム系(弱粘着)	●シートサイズ(mm):350×350	●全長(mm):615
						●厚み(mm):1.3	●色:黒	●直流電流(A):10	●質量:170g	●幅(mm):50	●騒音レベル [dB(A)／LWA]；81 [3/4負荷]	●質量(g):168	●コンセント仕様形状:[[三芯]]	●均等荷重(kg):200	●質量:1.08kg						●引裂強度:縦130N、横120N	●質量:0.71kg	●箱入数(枚):約500	●質量:126g
						●最大結束径(mm):39	●幅(mm):3.6	●交流電流(A):10		●長さ(m):20	●:79～84「1/4負荷～定格負荷」	●質量:168g	●コンセント仕様個数:3	●色:ブラック								●幅(m):3.52		●質量:10.0kg	
						●引張強度(N):78.4	●長さ(mm):292	●抵抗(Ω):20M		●厚み(mm):0.2	●全長(mm)；365		●質量(kg):2.09	●長さ(mm):780								●色:ブルー			
						●質量:50.6g	●厚み(mm):1.39	●連続使用時間:4008時間		●質量:250g	●全幅(mm)；262 ※1		●質量:2.09kg	●幅(mm):490								●ハトメ数(個):20			
							●最大結束径(mm):82	●質量(g):140			●全高(mm)；524 ※1			●高さ(mm):162								●長さ(m):5.31			
							●引張強度(N):176.4	●質量:140g			※1⇒ハンドル折畳時			●ハンドル高さ(mm):900								●ハトメピッチ(cm):90			
							●質量(g):154							●キャスター径(mm):100								●厚み(mm):0.25			
							●質量:154g							●組立目安:–								●質量:3kg			
														●付属ストッパー=MPK-700FB											
														●質量:9.6kg											
特長	●フィールドメンテナンス用です。	●紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。	●滑らず力のかけやすい形状を追求したXデザインラバーグリップです。	●耐衝撃性コーポリマー使用のため軽量の上、衝撃に強く、高強度です。	●クリップ安全ピンなど小物文具ホビーパーツの収納に最適です。	●主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。	●主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。	●データホールド機能、オートパワーオフ機能付です。	●ヨコ手切れ性が良く、加えてタテ方向にも直線的に手切れ可能です。	●様々な被着体に対して高い接着力を示します。	●カセットボンベを利用するだけです。	●蛍光プレート仕様なので、暗い作業現場でも見つけやすいです。	●手近な電源延長に最適です。	●軽量で丈夫なプロツール台車です。	●積み重ねが可能です。また、フタを着けても外しても積み重ねが可能です。	●軽くて使いやすいクリップボードです。	●柔軟性があり、結びやすいテープタイプ	●アクティブレジャーにオススメ！楽々設営の220cmタイプ！	●テーブルがベンチ内に収納されるオールインワンセット。	●メーカー専用のウエイトなので支柱丸座とマッチした形状で接地面積が多く、テントの安定性を高めま	●注水式の重石です。(満水時12kg)	●産業用、土木用、農業用と幅広く使用できる中期使用型のシートです。	●繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。	●あらゆる用途に対応できるメリヤスウエスです。	●先端はLEDライトを内蔵しています。
	●一般電気機器から学校用に対応する便利な工具セットです。		●梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利なツメ付きです。	●バックルはポリカーボネートです。	●ビルケースとしても使用可能です。			●直流、交流の電圧・電流、抵抗のほか、導通、ダイオード測定など幅広い用途に対応したマルチテスタです。		●よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。		●テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗	●屋外用です。	●省音キャスター採用で走行音が静かです。	●軽量ですので、持ち運びが容易です。	●グリーン購入法適合商品です。		●夏の炎天下でのバックヤード作業には必須です。突然の雨でも慌てる必要はありません。	●軽くて強いアルミフレームを使用。天板はフレームを開いてのせるだけの簡単設営		●持ち運びに便利な取手付きです。		●押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。	●生地を漂白洗浄していますから衛生的です。	●磁力・4本のツメで掴んで取るの2タイプです。
	●ロボットのメンテナンスは、機構、電装、配線等さまざま。それらの作業に最低限必要な工具をカバーしています。		●「力が入る形状」を徹底的に追求し、手の小さい方から大きい方まで違和感なく使用できます。	●二重構造のため、高強度で防滴性に優れています。						●鉛フリータイプです。		●軽くて丈夫なABS樹脂ケースです。	●コンセント防雨キャップ付です。	●リブ構造を露出することで軽量化を実現。また、床面からの反響音が減少し、より静かに走行できます。	●全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。					●水または砂を入れて使用します。		●耐久性に優れており非常に長持ちします。	●厚み約0.55mmです。	●角度を自在に変えられるフレキシブル構造です。
										●JIS規格適合品(JIS C 2336)です。		●ストラップ付です。	●電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。	●エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。								●柔らかい手触り、商品にも傷をつけません。	
													●接地付で安全です。	●ハンドル折りたたみ時には積み重ねが可能です。											
														●リブ構造を露出する事で軽量化を実現し、床面からの反響音が減少し、より静かに走行できます。											
														●軽量で丈夫なプロツール台車で											
用途	●フィールドメンテナンス用。	●ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。	●ダンボールやベニア板などの厚物の切断に。	–	●工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。	●ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。	●ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。	●電圧、抵抗、導通測定。	●梱包資材養生など。	●電気配線工事。	●屋外の電源必要時に	●一般測定用	●電気器具の延長電源として。	●運送業、工場内の作業。	–	–	●一般荷造り、梱包結束に。			●表示板の重石(おもし)に。	●雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに。	●さまざまな商品の固定に。	●機械整備、油のぬぐい取りなど。	–
		●小枝、ゴム、ロープなどの切断。					●屋外使用に。	●自動車、制御機器、電気工事、工業用。		●各種配線、配管の結束、固定、識別など。				●物流倉庫内での運搬作業。						●各種看板等・バリケードの重り。		●取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。		
材質/仕上げ	–	●刃部:ステンレス鋼	●本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂	●本体・フタ:ポリプロピレン(PP)再生材50%(自動車用バンパーグレー	●本体:ポリプロピレン(PP)	●耐候性ナイロン66	●耐候性ナイロン66	–	●基材:ポリエチレンクロス	●基材:ポリ塩化ビニール樹脂		●テープ:スチール	–	●荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%	●ポリプロピレン(PP)	–	●ポリプロピレン(PP)	●シェード	●アルミ	●鋳物	●ポリエチレン(PE)	●シート:ポリエチレン(PE)	●ポリエステル	●綿 100%(未使用メリヤス生地)	●マグネット:ネオジム磁石
			●刃:合金工具鋼	●本体・仕切板:ポリプロピレン(PP)再生材100%	●止具:耐衝撃性コーポリマー(PP)				●粘着剤:アクリル系	●粘着剤:ゴム系				●ハンドル:スチール				●スチール				●ハトメ:アルミ(内径:12mm)	●粘着剤:合成ゴム系(弱粘着)		●本体:アルミ・スチール
				●取手:TFP-395:ポリプロピレン(PP)/TFP-410、TFP-450、TFP-530:ABS樹脂										●ハンドル表面処理:粉体塗装				●150Dポリオックスフォード(PU防水、シームシール)フレーム							
														●キャスター金具:スチール											
														●車輪:エラストマー樹脂											